

FRESA BS SUPER



Per un impiego leggero o medio. Riduttore a 1 velocità.

Pour un emploi léger ou moyen. Réducteur avec 1 vitesse.

For a light average employment. 1 speed reducer.

Für leichte und mittelschwere Arbeitseinsätze. Untersetzungsgetriebe mit einem Gang.

Para un empleo liviano o medio. Reductor a 1 velocidad.

FALC






FRESA ROTARY TILLER






FRESA BS

FRAISE FRÄSE



- Fresa BS** **I** Rotore con 4 zappe elicoidali per disco. **F** Rotor avec 4 houes hélicoïdes par disque. **GB** Rotor with 4 helical hoes each disc.
D Rotor mit 4 spiralhacken jede Scheibe. **E** Rotor con 4 azadas helicoidales por disco.

BS									
	HP	PTO	A mm.	B mm.	A inches	B inches	KG.	LBS	N.
900	20 - 50	540	922	1022	36,299	40,236	195	430	20
1100	20 - 50	540	1092	1192	42,992	46,929	224	494	24
1250	25 - 50	540	1263	1363	49,724	53,661	234	516	28
1450	30 - 50	540	1432	1532	56,377	60,314	246	542	32
1550	35 - 50	540	1548	1648	60,944	64,881	266	586	36
1650	40 - 50	540	1642	1742	64,645	68,582	276	608	36

BS Super									
	HP	PTO	A mm.	B mm.	A inches	B inches	KG.	LBS	N.
1250	25 - 55	540	1263	1363	49,724	53,661	245	540	42
1450	30 - 55	540	1432	1532	56,377	60,314	255	562	48
1550	40 - 55	540	1548	1648	60,945	64,882	275	606	54
1650	40 - 55	540	1642	1742	64,645	68,582	290	639	54
1800	45 - 55	540	1800	1900	70,866	74,803	300	661	60

- Fresa BS Super** **I** Rotore con 6 zappe elicoidali per disco. **F** Rotor avec 6 houes hélicoïdes par disque. **GB** Rotor with 6 helical hoes each disc.
D Rotor mit 6 spiralhacken jede Scheibe. **E** Rotor con 6 azadas helicoidales por disco.



® FALC - Via Proventa, 41 - 48018 FAENZA (ITALIA)
 Numero nazionale: Tel. 0546 29050 - Fax 0546 663986
 International number: Tel. +39-0546 29050 - Fax +39-0546 663986
 www.falc.eu - e-mail: info@falc.eu